

BAUCENT®

Lasure natural especial para exteriores extremos

Introducción

El lasure BAUCENT se añade a nuestra gama de productos para la protección de la madera. Con sus especiales características físicas y químicas, este producto ha sido concebido fundamentalmente para preservar y mantener intactas las propiedades de la madera frente a los agentes exteriores de alta intensidad (salinidad, humedad, sol, diferenciales térmicos).

En su composición no interviene absolutamente ningún producto tóxico, es decir, el lasure BAUCENT no contiene hidrocarburos aromáticos, no contiene secantes con plomo y no desprende gases nocivos durante su aplicación. Ante ello, podemos afirmar que es el primer producto con estas características de fabricación enteramente nacional.



Advertencias de uso:

- Al contener aceite de linaza, los tejidos impregnados deben sumergirse en agua para evitar el riesgo de autoinflamación.
- Cerrar bien el envase despues de su uso y conservar en lugar fresco y seco.
- Mantener el envase alejado de fuentes de calor intensas.
- Guardar fuera del alcance de los niños.

BAUCENT[®]

Lasure natural especial para exteriores extremos

Composición

Derivados alifáticos e isoalifáticos, aceite de linaza, resinas vegetales, aceite de corteza de cítricos, aceites de maderas, secantes exentos de plomo, aceite de pino, protector ultravioleta y resina de pino.

Datos Técnicos

- Aplicación : A brocha o pistola. Evitar su aplicación por debajo de los 10°C.
- Rendimiento: 10-15 m²/l. (Sin diluir).
- Secado : 12-24 horas.
- Tonalidades : Disponible incoloro. Acabado satinado o brillante.
- Conservación : 2 años almacenado en lugar fresco y seco.

Modo de empleo

1.- Sobre madera cruda.

Si la madera puede estar sometida al ataque de insectos xilófagos, carcoma, termita, o bien expuesta a la formación de avisperos y otros nidos de insectos, recomendamos impregnarla previamente con nuestro producto BAUCENT Fondo Protector. Este producto, al ser 100% natural y no tóxico no alterará en absoluto la inocuidad del proceso. Sobre la superficie a tratar lisa, seca y limpia ,aplicar una o dos capas finas de imprimación. La imprimación supondrá un ahorro sustancial del barniz a aplicar, independientemente de la protección adicional que supone.

2.- Sobre madera ya tratada o muy deteriorada.

Recomendamos lijar y limpiar la superficie perfectamente. El tratamiento será igual al anteriormente descrito.

Mantenimiento: De 2-4 años. Sin embargo, dada la gran aleatoriedad de los factores que pueden influir sobre el deterioro de la madera, rogamos consulten bien al fabricante o al distribuidor, para poder determinar exactamente las circunstancias de cada caso.