

# BAUCENT®

Lasure natural especial para interiores.

## Introducción

---

El lasure BAUCENT se añade a nuestra gama de productos para la protección de la madera. Con sus especiales características físicas y químicas, este producto ha sido concebido fundamentalmente para preservar y mantener intactas las propiedades de la madera.

En su composición no interviene absolutamente ningún producto tóxico, es decir, el lasure BAUCENT no contiene hidrocarburos aromáticos, no contiene secantes con plomo o bario y no desprende gases nocivos durante su aplicación. Ante ello, podemos afirmar que es el primer producto con estas características de fabricación enteramente nacional.



---

### Advertencias de uso:

- Al contener aceite de linaza, los tejidos impregnados deben sumergirse en agua para evitar el riesgo de autoinflamación.
- Cerrar bien el envase despues de su uso y conservar en lugar fresco y seco.
- Mantener el envase alejado de fuentes de calor intensas.
- Guardar fuera del alcance de los niños.

# BAUCENT<sup>®</sup>

**Lasure natural especial para interiores.**

## Composición

---

Derivados alifáticos e isoalifáticos, aceite de linaza, aceite de corteza de cítricos, aceites de maderas, secantes exentos de plomo, y resinas de aceites vegetales.

## Datos Técnicos

---

- Aplicación : A brocha o pistola. Evitar su aplicación por debajo de los 10°C.
- Rendimiento: 10-15 m<sup>2</sup>/l. (Sin diluir).
- Secado : 12-24 horas.
- Tonalidades: Disponible incoloro. Acabado satinado o brillante.
- Conservación : 2 años almacenado en lugar fresco y seco.

## Modo de empleo

---

### 1.- Sobre madera cruda.

Si la madera puede estar sometida al ataque de insectos xilófagos como la carcoma o la termita, o bien expuesta a la formación de hongos, recomendamos impregnarla previamente con nuestro antiparásitos ARIS o ATC. Este producto igualmente natural y no tóxico no alterará en absoluto la inocuidad del proceso. Sobre la superficie a tratar lisa, seca y limpia, aplicar una o dos capas finas de imprimación. La imprimación supondrá un ahorro sustancial del barniz a aplicar, independientemente de la protección adicional que supone.

### 2.- Sobre madera ya tratada o muy deteriorada.

Recomendamos lijar y limpiar la superficie perfectamente. El tratamiento será igual al anteriormente descrito.

**Mantenimiento: De 4-5 años.** Sin embargo, dada la gran aleatoriedad de los factores que pueden influir sobre la conservación o el deterioro de la madera, rogamos consulten bien al fabricante o al distribuidor, para poder determinar exactamente las circunstancias de cada caso.